

System
dachów szklanych

Murano
Puro

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





*Murano Puro
tworzy dodatkową przestrzeń mieszkalną i wydłuża sezon tarasowy.*

Murano Puro – dach szklany

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi na małe i średnie tarasy



Typ w Jednej linii (B)

ze słupkami odprowadzającymi wodę

Słupki odprowadzające wodę stoją w jednej linii z rynną deszczową – kompaktowo i nowocześnie. Deszczówka jest odprowadzana przez krokwie, rynnę deszczową i wewnątrz słupków.



- szerokość maks. 700 cm,
głębokość maks. 350 cm
- z 2 lub 3 słupkami
(w zależności od obciążenia i rodzaju)
- nachylenie dachu do wyboru:
od 3° do 10° *(regulowany)*
- Wyposażenie dodatkowe:
oświetlenie LED,
promiennik grzewczy



Outdoor-Living w czystej formie: Dach szklany Murano Puro powiększa domową przestrzeń mieszkalną, a jednocześnie jest solidny, uniwersalny i ma atrakcyjną cenę. Ponieważ rynna i słupki znajdują się równo w jednej linii, Murano Puro zapewnia maksymalną przestrzeń i nawet z małego tarasu może uczynić naprawdę przyjemne miejsce. Praktycznym szczegółem jest niewidocznie zintegrowane odprowadzenie wody przez słupki.

*Łączenie szkła listwami
w kolorze konstrukcji
w celu podziału powierzchni szklanych.*

Purystycznie:
Rynna deszczowa z płaskim
wykończeniem



Smukłe krokwie
nadają Murano Puro elegancki wygląd
Rozstaw krokiew do 120 cm umożliwia
uzyskanie dużych szklanych pól
*(w zależności od wielkości urządzenia
i obciążenia).*

Murano Puro

Wypożyczenie i elementy technologiczne




Wyprodukowane i montowane
w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE




Typ W jednej linii
(B)

Typy i konstrukcje




B1 w jednej linii, na zewnątrz

B1v jak B1, z rynną Murano Vetro



B2 w jednej linii, z bocznym cofnięciem

B2v jak B2, z rynną Murano Vetro



B3 jak B1, z 3. podporą

B3v jak B3, z rynną Murano Vetro

Rodzaje konstrukcji

	B1, B2, B3
– słupki skrajne na zewnątrz	B1
– słupki skrajne cofnięte	B2
– z 3. podporą	B3
– Wzmocnienie: Murano Vetro rynna (v)	... v

Wymiary urządzenia (maks.)

Szerokość 1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm
głębokość (typ B: do wewn. krawędzi słupka; typ Ü: do krawędzi zewn. rynny)	350 cm
Kąt nachylenia, regulowany (zalecany min. 5°)	3° - 10°
Rozstaw krokwi (maks. w zależności od typu konstrukcji, wielkości urządzenia, obciążenia)	120 cm
Wysokość słupków 240 cm	■
Dłuższe podpory	□

Odprowadzanie deszczówki

Rynna pionowa zintegrowana w słupku	■
-------------------------------------	---

Przeszklenie

Laminowane szkło bezpieczne (VSG, przezroczyste) lub płyty komorowe	!
---	---

Kolory konstrukcji

29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□

Opcje

Oświetlenie – pasma LED	□
Promiennik (tylko montaż do ściany)	□
Łączenie szkła	□
Dodatkowy odpływ wody (rura spustowa, zintegrowana w podporze)	□
Boczny profil łączący / różne profile / rama nośna	□

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard

□ Opcja

! nie ma w zestawie

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: